

LINHA TRANSMISSÃO

GEAR



PREMIUM



| MAXON OIL GEAR PREMIUM 1000 – 140 API GL-4 – ANP 15827

Óleo lubrificante monoviscoso, mineral com pacote de aditivos antidesgaste e extrema pressão evitando o desgaste das peças, recomendado para transmissões manuais, câmbio e diferencial tipo hipóide ou não.

| **DESEMPENHO:** Atende API GL-4.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	387
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	29,93
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	108
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	230
Densidade 20°C	NBR 7148	0,88

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**