

LINHA TRANSMISSÃO

GEAR



PREMIUM



| **MAXON OIL GEAR PREMIUM 1000 – 80W API GL-4 – ANP 15842**

Óleo lubrificante monoviscoso, mineral com pacote de aditivos antidesgaste e extrema pressão evitando o desgaste das peças, recomendado para transmissões manuais, câmbio e diferencial tipo hipóide ou não.

| **DESEMPENHO:** Atende API GL-4.

| **ESPECIFICAÇÕES:**

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	87,7
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	10,8
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	108
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,88

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).