

LINHA TRANSMISSÃO



GEAR



ULTRA



| MAXON OIL GEAR ULTRA 2000 140 API GL-5 – ANP 16471

Óleo lubrificante monoviscoso, mineral com pacote de aditivos antidesgaste e extrema pressão evitando o desgaste das peças, recomendado para transmissões manuais, câmbio e diferencial tipo hipóide ou não.

| **DESEMPENHO:** API GL-5, MAN 342 E ZF 05A, 12E, 16D E 21A.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	367
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	31,34
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	121
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	230
Densidade 20°C	NBR 7148	0,878

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**