

LINHA TRANSMISSÃO



ULTRA



| MAXON OIL GEAR ULTRA 2000 – 80W API GL-5 – ANP 16471

O lubrificante contém pacote EP (extrema pressão) que confere proteção extra através do antioxidante e inibidor de corrosão a base de fósforo e garantem o perfeito funcionamento do sistema através da aditivação para pressão extrema à base de Enxofre que garante o não cisalhamento do lubrificante dentro do sistema, mantendo todos os componentes corretamente lubrificados. Aplicação indicada para uso em conjuntos de engrenagens (conjuntos de transmissão/caixas de mudança manuais) que indiquem o uso de um produto com viscosidade SAE 80W.

| DESEMPENHO: Atende API GL-5 (EQV. MIL-L-2105D), MAN 342 M2 (160,00KM. DRAIN), ZF-TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	87,7
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	10,64
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	105
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,877

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**