

# LINHA TRANSMISSÃO



# GEAR



# ULTRA



# | MAXON OIL GEAR ULTRA 2000 85W140 API GL-5 – ANP 16471

Óleo lubrificante multiviscoso com componentes minerais formulado para transmissão manual, câmbio e diferencial. Contém em sua composição óleos básicos parafínicos, pacote de aditivos antidesgaste e extrema pressão, lubrificando e evitando o desgaste e a corrosão do equipamento.

**| DESEMPENHO:** Atende API GL-5 SAE 85W140, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342 M2 (160,000 km. drain), ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A.

## | ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	387,8
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	28,8
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	240
Densidade 20°C	NBR 7148	0,88

**| MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON**  
OIL | ESCOLHA  
INTELIGENTE