

# LINHA TRANSMISSÃO



# GEAR



# ULTRA



## | MAXON OIL GEAR ULTRA 2400 – 75W80 API GL-5 – ANP 20488

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética, formulado para evitar o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Garante proteção das engrenagens sob pressões severas de trabalho devido elevado nível de extrema pressão. Facilita a troca de marchas em tempo frio devido a sua pouca viscosidade à baixa temperatura. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

| **DESEMPENHO:** Atende , API GL-5 MAN 342 M2 (160,000 km. drain) ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A.

### | ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	180,5
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	17,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON**  
oil | ESCOLHA  
INTELIGENTE