LINHALEVE MAX(), NI OIL





| MAXON OIL LONG LIFE 1000 - 15W40 API SL - ANP 18474

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética e mineral com pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação condiciona os selos retentores do motor, melhora a performance, minimiza o consumo do óleo lubrificante, proporciona maior resistência à degradação térmica e reduz a formação de depósitos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV, flex e motores de alta quilometragem.

DESEMPENHO: Atende API SL.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	101,7
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	14,7
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	150
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



