

LINHA LEVE

MAXON

OIL



PERFORMA



| MAXON OIL PERFORMA 3000 – 5W30 DPF API SN ACEA C3 – ANP 19802

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética, pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos, maior economia de combustível, menor formação de cinzas e proteção ao sistema de escape. Aplicação indicada para motores à diesel com filtro de partículas (DPF).

| DESEMPENHO: Atende API SN, ACEA C3-16, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	79
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	12
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	147
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).