

LINHA LEVE MAXON OIL



PERFORMA



| MAXON OIL PERFORMA 3100 – 0W20 API SP/RC – ANP 21250

Óleo lubrificante de base sintética, multiviscoso, produzido com tecnologia inovadora para veículos híbridos, motores turbos, injeção direta, movidos à gasolina, etanol, GNV e flex que requeiram os níveis de desempenho API SP/RC/DEXOS1™ GN2. Elaborado para fornecer excelência na proteção contra formação de depósitos evitando o desgaste, garantir a proteção à corrosão das partes lubrificadas, manter estabilidade oxidativa e auxiliar na redução do consumo do combustível devido à rápida fluidez do óleo.

| DESEMPENHO: Atende API SP-RC, API SP, API SN-RC, API SN-PLUS, ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5, DEXOS 1 GERAÇÃO 2, FORD WSS-M2C962-A1, FORD WSS-M2C947-B.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	44,45
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	8,39
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	168
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**