

LINHA LEVE

MAXON

OIL



PERFORMA



| MAXON OIL PERFORMA 3100 – 5W30 API SP/RC – ANP 21591

Óleo lubrificante de base sintética, multiviscoso, produzido com tecnologia inovadora para veículos híbridos, motores turbos, injeção direta, movidos à gasolina, etanol, GNV e Flex que requeiram os níveis de desempenho API SP/ RC/ Dexos1™ Gen2. Formulado para fornecer excelência na proteção contra formação de depósitos evitando o desgaste, garantir proteção à corrosão das partes lubrificadas, manter estabilidade oxidativa e auxiliar na redução do consumo de combustível devido à rápida fluidez do óleo.

| DESEMPENHO: Atende API SN PLUS, API SN-RC, API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6^a, ILSAC GF-5, GMW DEXOS 1:2015 Geração 2, FORD WSS-M2C962-A1 e FORD WSS-M2C947-B.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	72,09
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	11,89
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	161
Ponto de fulgor em vaso aberto °C	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**