

LINHA LEVE

MAXON

OIL



PREMIUM



| MAXON OIL PREMIUM 1000 – 40 API SL – ANP 18026

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral, com pacote de aditivos detergente, dispersante e antiespumante. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor e atua contra a formação de borras e espumas que aceleram o processo de oxidação. Aplicação indicada para motores 4T ciclo otto.

| **DESEMPENHO:** Atende API SL.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	116,78
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	14,02
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	119
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	234
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**