

# LINHA LEVE MAXON OIL



# PREMIUM



## | MAXON OIL PREMIUM 1000 – 50 API SL – ANP 23775

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral, com pacote de aditivos detergente, dispersante e antiespumante. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor e atua contra a formação de borras e espumas que aceleram o processo de oxidação. Aplicação indicada para motores 4T ciclo otto.

| **DESEMPENHO:** Atende API SL.

### | ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	98,2
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	19,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	218
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON OIL** | **ESCOLHA INTELIGENTE**