

LINHA LEVE MAXON OIL



PREMIUM



| MAXON OIL PREMIUM 1100 – 20W50 API SL – ANP 18025

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral, automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e estabilidade térmica, possui teor de zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do motor. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV e flex.

| **DESEMPENHO:** Atende API SL.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	152,1
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	18,04
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	132
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	223
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).