

LINHA LEVE MAXON OIL



PREMIUM



| **MAXON OIL PREMIUM 1300 – 15W40 API SL – ANP 15588**

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética, sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, garante a redução da variação de viscosidade em função da temperatura e atua contra a formação de borras e espumas que aceleram o processo de oxidação do motor.

| **DESEMPENHO:** Atende API SL.

| **ESPECIFICAÇÕES:**

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	112
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	15,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	151
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	212
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).