

LINHA PESADA

RHINO

MAXON
OIL



PERFORMA



| MAXON OIL RHINO PERFORMA 3000 – 10W30 API CK4 – ANP 21593

Óleo lubrificante de base sintética e mineral, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia extrema para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho API CK-4. Elaborado com pacote de aditivos diferenciados e de alta performance, promove extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento. Fornece lubrificação elevada, máxima força, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxição, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de capacitar maior estabilidade ao cisalhamento. Auxilia na economia de combustível dos mais modernos e variados veículos da linha pesada.

| DESEMPENHO: Atende API CK-4, API CJ-4, API CI-4 +, CI-4, API SN, ACEA E9-16, Daimler MB 228.31, Renault RLD-3, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, ECF-2, Detroit Diesel 93K218, Volvo VDS-4, MAN M3575, MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10 LA, Global DHD-1 e JASO DH-2.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	71
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	11
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	146
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**