

LINHA PESADA

RHINO

MAXON
OIL



ULTRA



| MAXON OIL RHINO ULTRA 2200 – 10W40 API CI4 ACEA E4 – ANP 21237

Óleo lubrificante de base sintética, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia de ponta para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho ACEA E4-16, ACEA E7-16, API CI-4, recomendado também para motores à gasolina, etanol, GNV e flex. Oferece excelente retenção de viscosidade à alta temperatura e fluidez à baixa temperatura, promove lubrificação extra, detergência, dispersão, máxima capacidade de antioxidação, anticorrosão e proporciona desempenho superior no controle de fuligem.

| **DESEMPENHO:** API CI-4, ACEA E4-2016, ACEA E7-2016.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	99
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	15,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	166
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**