

# LINHA INDÚSTRIAL E AGRO TECHLINE



# PREMIUM



## | MAXON OIL TECHLINE PREMIUM 1100 68 HIDRÁULICO HL – ANP Nº DO PRODUTOR 913

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para sistemas hidráulicos que necessitam de óleo com grau de viscosidade ISO VG 68 segundo padrão ISO.

| **DESEMPENHO:** Atende ISO 68, DIN 51524 parte 1 (HL).

### | ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	66,7
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	8,39
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	94
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON OIL** | **ESCOLHA INTELIGENTE**

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).