

LINHA LEVE

MAXON

OIL



ULTRA



| MAXON OIL ULTRA 2200 – 0W20 API SN – ANP 17845

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética com pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV e flex.

| **DESEMPENHO:** Atende API SN, ILSAC GF-5.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	40
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	7,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	161
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**