

# LINHA LEVE

# MAXON

## OIL



# ULTRA



## | MAXON OIL ULTRA 2300 – 5W30 API SL ACEA A3/B4 – ANP 18741

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética, pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV, flex e diesel de veículos de passeio e comerciais leves.

| **DESEMPENHO:** Atende API SL, ACEA A3, B4-12, BMW LONGLIFE - 01, VW 502.00, VW 505.00, MB 229.3, MB 229.5

### | ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	79
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	12
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	147
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON OIL** | **ESCOLHA INTELIGENTE**