

LINHA LEVE

MAXON

OIL



ULTRA



| MAXON OIL ULTRA 2400 – 5W40 API SN – ANP 17845

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética, pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV e flex.

| DESEMPENHO: Atende API SN, ACEA A3, B3-12, ACEA A3, B4-12, BMW LONGLIFE-01, VW 502.00, VW 505.00, MB 226.5, MB 229.3, PORSCHE A 40, PSA B71 2296, RENAULT RN0700, RN0710.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	92
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	14
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	156
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,868

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**