

# LINHA LEVE

# MAXON

## OIL



# ULTRA



## | MAXON OIL ULTRA 2600 – 5W20 API SN/RC – ANP 21607

Óleo lubrificante de base sintética, multiviscoso, desenvolvido para aplicação em veículos leves que requeiram nível de desempenho API SN. Indicado para uso em motores a gasolina, etanol, GNV e Flex. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, proporciona economia de combustível, protegendo-o em uma extensa faixa de temperatura devido ao seu alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez. Essa tecnologia avançada oferece facilidade em partidas a frio e auxilia na redução do consumo de combustível. Formulado para combater o aquecimento excessivo, proporcionar durabilidade e máxima performance atuando contra o desgaste, corrosão e oxidação do motor.

| **DESEMPENHO:** Atende API SN/RC, ILSAC GF-5.

### | ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	46,85
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	8,25
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	151
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	215
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON OIL** | **ESCOLHA INTELIGENTE**