LINHA LEVE

MAXON OIL

SMART CHOICE

ULTRA

| MAXON OIL ULTRA 2600 – 5W30 API SN/RC ILSAC GF-5 – ANP 21607

Óleo lubrificante de base sintética, multiviscoso, desenvolvido para aplicação em veículos leves que requeiram nível de desempenho API SN. Indicado para uso em motores a gasolina, etanol, GNV e Flex. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, proporciona economia de combustível, protegendo-o em uma extensa faixa de temperatura devido ao seu alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez. Essa tecnologia avançada oferece facilidade em partidas a frio e auxilia na redução do consumo de combustível. Formulado para combater o aquecimento excessivo, proporcionar durabilidade e máxima performance atuando contra o desgaste, corrosão e oxidação do motor.

| DESEMPENHO: Atende API SN/RC, ILSAC GF-5.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	72,01
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	11,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	162
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	212
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

MAXON OIL | ESCOLHA INTELIGENTE

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).