



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL GEAR PERFORMA ATF 3200 DEXRON VI

Reg. ANP 21610

Óleo lubrificante monoviscoso de base sintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base 100% sintética, monoviscoso, indicado para transmissões automáticas do tipo ATF (fluido de transmissão automática) para veículos leves. Atende rigorosas normas de especificação de diversas marcas automotivas nacionais e importadas. Desenvolvido com aditivos de última geração, oferece alta proteção contra o desgaste, mantém estabilidade à oxidação, sua formulação melhora significativamente sua resistência à oxidação, corrosão e borbulhamento. Fornece excelente estabilidade ao cisalhamento e maior vida útil da transmissão.

DESEMPENHO:

Atende SAE 20W, GM DEXRON VI, Ford MERCON LV, JASO 1A-LV, ATF DW-1, HYUNDAI SP-IV, MB236.12/14/15/16/17, ATF J3, TOYOTA WS, JWS 3324, VW G 052 162 A1/A2 e VW G 052 540 A2.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	49,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	8,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	154
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

