SMART CHOICE

BOLETIM TÉCNICO

MAXON OIL GEAR RHINO TECHLINE TECSYN

MAXON OIL GEAR PREMIUM 1000 90 API GL-4

Reg. ANP 15842

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante monoviscoso, de base mineral, indicado para transmissões manuais, câmbio e diferencial tipo hipóide. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

DESEMPENHO:

Atende SAE 90, API GL-4.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	191,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	17,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	101
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	222
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

TECLUB PROTEGENDO SEU DESEMPENHO
Rua Tavares de Lyra, 2 - Afonso Pena
São José dos Pinhais - PR - CEP 83065-180
+55 41 3383-2000
contato@maxonoil.com.br