



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL GEAR ULTRA 2000 80W90 API GL-5

Reg. ANP 16471

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso, mineral com pacote de aditivos antidesgaste e extrema pressão evitando o desgaste das peças, recomendado para transmissões manuais, câmbio e diferencial tipo hipóide ou não.

DESEMPENHO:

Atende SAE 80W90, API GL5, (eqv. MIL-L-2105D), MAN 342 M2 (160,000 km.drain), ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	145,70
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,30
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	107
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	222
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,880

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

