



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

MAXON OIL GEAR ULTRA 2400 75W80 API GL-5

Reg. ANP 20488

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética, formulado para evitar o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Garante proteção das engrenagens sob pressões severas de trabalho devido elevado nível de extrema pressão. Facilita a troca de marchas em tempo frio devido a sua pouca viscosidade à baixa temperatura. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

DESEMPENHO:

Atende o nível de desempenho SAE 75W80, API GL-5 MAN 342 M2 (160,000 km. drain) ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	180,5
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	17,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

