



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

MAXON OIL GEAR ULTRA ATF 2100 DEXRON III

Reg. ANP 19333

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral com aditivos antioxidante, antidesgaste, redutor de atrito, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez. Óleo Lubrificante de base mineral monoviscoso recomendado para transmissões automotivas automáticas e sistemas de direção hidráulica.

DESEMPENHO:

Atende SAE 2W, GM DEXRON III.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	49,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	8,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	154
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

