



BOLETIM TÉCNICO



MAXON OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL LONG LIFE 1000 15W40 API SL

Reg. ANP 18474

Óleo lubrificante monoviscozo de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscozo com componentes sintéticos e minerais que condiciona os selos retentores do motor, melhora a performance, minimiza o consumo do óleo lubrificante, proporciona maior resistência à degradação térmica e reduz a formação de depósitos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV, flex e motores com alta quilometragem.

DESEMPENHO:

Atende SAE 15W40, API SL.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	101,7
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,7
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	150
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

