



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

MAXON OIL LONG LIFE 1000 5W30 API SL

Reg. ANP 18474

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética e mineral com pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação condiciona os selos retentores do motor, melhora a performance, minimiza o consumo do óleo lubrificante, proporciona maior resistência à degradação térmica e reduz a formação de depósitos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV, flex e motores de alta quilometragem.

DESEMPENHO:

Atende SAE 5W30, API SL.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	71,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	11,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	146
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

