



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL PERFORMA 3000 5W30 DPF API SN ACEA C3

Reg. ANP 19802

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética, pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos, maior economia de combustível, menor formação de cinzas e proteção ao sistema de escape. Aplicação indicada para motores à diesel com filtro de partículas (DPF).

DESEMPENHO:

Atende SAE 5W30, API SN, ACEA C3-16, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	79,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	12,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	147
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

