



# BOLETIM TÉCNICO



MAXON  
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

## MAXON OIL PREMIUM 1200 15W40 API SL

Reg. ANP 15844

**Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral**

### O LUBRIFICANTE:

Lubrificante automotivo composto de óleos básicos minerais com pacote de aditivos detergente, dispersante, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação evita a acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, garante a redução da variação de viscosidade em função da temperatura e atua contra a formação de borras e espumas que aceleram o processo de oxidação do motor.

### DESEMPENHO:

Atende SAE 15W40, API SL.

### ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	97,03
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,85
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	160
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	235
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

