



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL PREMIUM 1400 5W30 API SM

Reg. ANP 16361

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética, pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV e flex.

DESEMPENHO:

Atende SAE 5W30, API SM / ILSAC GF-4.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	74,7
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	12,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	157
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	236
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,850

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

