



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

MAXON OIL PREMIUM 1500 10W40 API SM

Reg. ANP 17846

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética e mineral com pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV e flex.

DESEMPENHO:

Atende SAE 10W40, API SM, API SL.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	107,5
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,34
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	136
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	206
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

