



# BOLETIM TÉCNICO



MAXON  
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

## MAXON OIL RHINO PERFORMA 3000 10W30 API CK4

Reg. ANP 21593

**Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética**

### O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base sintética e mineral, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia extrema para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho API CK-4. Elaborado com pacote de aditivos diferenciados e de alta performance, promove extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento. Fornece lubrificação elevada, máxima força, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de capacitar maior estabilidade ao cisalhamento. Auxilia na economia de combustível dos mais modernos e variados veículos da linha pesada.

### DESEMPENHO:

Atende SAE 10W30, API CK-4 / CJ-4 / CI-4 + / CI-4 / CF / SN, ACEA E9-16, Daimler MB 228.31, Renault RLD-3, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, ECF-2, Detroit Diesel 93K218, Volvo VDS-4, MAN M3575, MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10 LA, Global DHD-1 e JASO DH-2.

### ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	71,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	11,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	146
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

