



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL RHINO PERFORMA 3000 15W40 API CK4

Reg. ANP 21281

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base sintética e mineral, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia extrema para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho API CK-4. Elaborado com pacote de aditivos diferenciados e de alta performance, promove extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento. Fornece lubrificação elevada, máxima força, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de capacitar maior estabilidade ao cisalhamento. Auxilia na economia de combustível dos mais modernos e variados veículos da linha pesada.

DESEMPENHO:

Atende SAE 15W40, API CJ-4, API CK-4, API SN, MB 228.31. DFS 93K222. FORD WSS-M2C171-F1. VOLVO VOS-4.5 E CUMMINS CES 20086.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	102,6
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	166
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

