



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL RHINO PERFORMA 3200 10W40 API CK-4

Reg. ANP 21281

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base sintética e mineral, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia extrema para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho API CK-4. Elaborado com pacote de aditivos diferenciados e de alta performance, promove extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento. Fornece lubrificação elevada, máxima força, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de capacitar maior estabilidade ao cisalhamento. Auxilia na economia de combustível dos mais modernos e variados veículos da linha pesada.

DESEMPENHO:

Atende SAE 10W40, API CK-4 / CJ-4 / CI-4 + / CI-4 / SN, ACEA E9-16, Daimler MB228.31, Renault RLD-3, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, Caterpillar ECF-3, ECF-2, Detroit Diesel 93K218, Volvo VDS-4, MAN M3575, MTU Type 2.1, Deutz DQC III-10 LA, Global DHD-1 e JASO DH-2.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	99,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	160
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	234
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

