



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL RHINO ULTRA 2000 15W40 API CI-4

Reg. ANP 16812

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base mineral, multiviscoso, desenvolvido com proteção extra para motores a diesel que requeiram nível de desempenho API CI-4. Nossa tecnologia proporciona uma excelente lubrificação, com componentes que evitam o espessamento do óleo e resultam em maior fluidez. Possui ainda acentuada capacidade de detergência, dispersão, antioxidação e anticorrosão, que oferecem proteção diferenciada ao motor.

DESEMPENHO:

Atende SAE 15W40, API CI-4, API CH4, API SL, ACEA E7-12.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	102,6
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,9
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	166
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

