



# BOLETIM TÉCNICO



MAXON  
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

## MAXON OIL RHINO ULTRA 2200 10W40 API CI4 ACEA E4

Reg. ANP 21237

**Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética**

### O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base 100% sintética, multiviscoso, desenvolvido com tecnologia de ponta para motores a diesel pesado que requeiram nível de desempenho ACEA E4-16, ACEA E7-16, API CI-4, recomendado também para motores à gasolina, etanol, GNV e flex. Oferece excelente retenção de viscosidade à alta temperatura e fluidez à baixa temperatura, promove lubrificação extra, detergência, dispersão, máxima capacidade de antioxidação, anticorrosão e proporciona desempenho superior no controle de fuligem. Formulado para atender com excelência os requerimentos dos principais fabricantes de motores diesel.

### DESEMPENHO:

Atende SAE 10W40, ACEA E4-16, ACEA E7-16, API CI-4

### ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	99,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	160
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	234
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

