



# BOLETIM TÉCNICO



MAXON  
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

## MAXON OIL TECHLINE MOTOSSERRA PREMIUM 100 ISO 150

### Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral

#### O LUBRIFICANTE:

Óleo com componentes minerais, agentes de adesividade e antidesgaste. Protege contra a corrosão e desgaste prematuro. Tem alta adesão às partes móveis, prevenindo sua expulsão em altas rotações, com ótimo desempenho em uso intenso e contínuo. Recomendado para lubrificação e proteção de corrente de motosserra.

#### DESEMPENHO:

Atende ISO VG 150.

#### ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	149,5
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,88
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	99
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

