



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECHLINE PREMIUM 1100 68 HIDRÁULICO HL

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante monoviscoso de base mineral com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para sistemas hidráulicos que necessitam de óleo com grau de viscosidade ISO VG 68 segundo padrão ISO.

DESEMPENHO:

Atende ISO 68, DIN 51524 parte 1 (HL).

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	66,7
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	8,39
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	94
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	228
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

