



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECHLINE PREMIUM 1200 30 2T API TC JASO FB

Reg. ANP 15846

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para motores 2 tempos à gasolina, refrigerado à ar. Para mistura com gasolina comum usar na proporção 25:1.

DESEMPENHO:

Atende SAE 30, API TC, JASO FB.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	71,20
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	9,4
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	109
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	126
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

