



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECHLINE ULTRA 2200 30 2T NMMA TCW 3

Reg. ANP 16472

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante com concentração de aditivos detergente, dispersante e antidesgaste, mantendo os anéis do pistão limpos, o motor livre de depósitos e protege os pistões do desgaste e problemas de pré-ignição. Aplicação indicada para motores 2T à gasolina, refrigerados à água.

DESEMPENHO:

Atende SAE 30, API TCW3 NMMA.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	88,9
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	10,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	95
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	220
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

