



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECSYN PREMIUM 1100 10W30 API SL JASO MA

Reg. ANP 21612

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base mineral, multiviscoso, desenvolvido especialmente para motores de motocicletas. Formulado com pacote de aditivos detergentes, dispersantes, anti-desgaste, antioxidante e teor de zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do motor. Aplicação recomendada para motores 4 tempos de alta rotação.

DESEMPENHO:

Atende SAE 10W30, API SL / JASO MA.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	62,1
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	12,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	200
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

