



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECSYN PREMIUM 1100 15W50 API SL JASO MA

Reg. ANP 18736

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base mineral, multiviscoso, desenvolvido especialmente para motores de motocicletas, com aditivos que atendem aos níveis de desempenho especificados. Formulado com pacote de aditivos detergentes, dispersantes, anti-desgaste, antioxidante e teor de zinco que forma uma camada protetora em todas as partes internas do motor. Aplicação recomendada para motores 4 tempos de alta rotação.

DESEMPENHO:

Atende SAE 15W50, API SL/ JASO MA2.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	158,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	19,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	137
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	210
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

