



BOLETIM TÉCNICO



MAXON OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECSYN PREMIUM 2200 20W50 API SN / JASO MA2

Reg. ANP 18185

Óleo lubrificante multiviscoso de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base mineral multiviscoso, óleos básicos parafínicos, aditivos detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez, antiespumante e melhorador do índice de viscosidade. Lubrificação das partes internas de motores 4T á gasolina.

DESEMPENHO:

Atende SAE 20W50, API SL/ JASO MA.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	152,1
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	19,8
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	150
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	242
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

