



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

MAXON OIL TEGSYN ULTRA 2200 10W40 API SN (QUALITY) JASO MA2

Reg. ANP 18737

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base semissintética multiviscoso, com concentração de detergente e dispersante, o que ajuda a inibir os processos corrosivos por meio de aditivos em sua composição, formulado para a diminuir o atrito entre as partes móveis do motor, contribui para o melhor funcionamento de todo o conjunto e evita o desgaste prematuro das peças, contribuindo também no arrefecimento do motor juntamente com um ótimo controle contra a formação de borra. formulado para motores 4t à gasolina, etanol, e flex.

DESEMPENHO:

Atende SAE 10W40, API SN (QUALITY)/JASO MA2.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	99,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	15,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	160
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	234
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

