



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL ULTRA 2200 0W20 API SN

Reg. ANP 17845

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética e mineral com pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade, antiespumante e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV e flex.

DESEMPENHO:

Atende SAE 0W20, API SN / ILSAC GF-5.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	40,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	7,6
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	161
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

