



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

MAXON OIL ULTRA 2300 5W30 API SL ACEA A3/B4

Reg. ANP 18741

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética, pacote de aditivos detergente e dispersante, aditivo melhorador de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. Sua formulação garante a lubrificação das partes internas de motores automotivos. Aplicação indicada para motores à gasolina, etanol, GNV, flex e diesel de veículos de passeio e comerciais leves.

DESEMPENHO:

Atende SAE 5W30, API SL, ACEA A3,B4-12, BMW LONGLIFE - 01, VW 502.00, VW 505.00, MB 229.3, MB 229.5.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	79,0
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	12,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	147
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

