



BOLETIM TÉCNICO



MAXON OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECHLINE ULTRA 2200 46 HIDRÁULICO AW

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e boa estabilidade térmica. Possui uma formulação exclusiva que protege e garante maior vida útil ao equipamento. Aplicação indicada para sistemas hidráulicos que necessitam de óleo com grau de viscosidade ISO VG 46 segundo padrão ISO.

DESEMPENHO:

Atende ISO 46 AW DENISON PARQUER HF-0, HF-1, HF-2, EATON VICKERS M-2950-S, EATON VICKERS I-286-S3, CINCINNATI LAMB P-68, P-69, and P-70, DIN 51524 (PART II, III) (2006), ANSI/AGMA 9005-E02-RO, ASTM D6158 (HM, HV), ISO 11158 (HM, HV), GM LS-2, JCMAS P041 (HK), AIST 126, 127, BOSCH REXROTH 90 220, SEB 181222 FZG 12 (HAS BEEN MET IN MOST BASE OILS), SAE MS 1004 HM, HV).

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	45,47
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	6,78
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	103
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	226
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

