

# LINHA LEVE

# MAXON

## OIL



# PERFORMA



## | MAXON OIL PERFORMA 3300 – 0W30 VW 504.00/VW 507.00 – ANP 22318

Óleo lubrificante de base 100% sintética, multiviscoso desenvolvido com tecnologia superior para motores a diesel leve que requeiram nível de desempenho ACEA C3-21 com filtro de partícula. Indicado para uso em motores a gasolina, etanol, GNV e flex. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, protegendo-o em uma extensa faixa de temperatura devido ao seu alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez, formulado para combater o aquecimento excessivo, proporcionar durabilidade e máxima performance atuando contra o desgaste, corrosão e oxidação do motor.

**| DESEMPENHO:** Atende ACEA C3-2021, VW 504 00, VW 507 00, VW TL 525 45, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, PORSCHE C30, BMW LL-04.

### | ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	62,1
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	12,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	200
Ponto de fulgor em vaso aberto °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

**| MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON OIL** | **ESCOLHA INTELIGENTE**